A4-SW-Drucker

MX-B427PW

Zuverlässiger, bedienfreundlicher Kompaktdrucker.

- Ausgabegeschwindigkeit max. 40 S./Min. in Schwarz-Weiß
- Per zweizeiligem LCD-Bedienfeld sind alle Vorgänge einfach zu konfigurieren, zu bedienen und zu überwachen
- Zuverlässige, flexible Medienhandhabung bspw. schweres Papier, kleine Medien und Briefumschläge aus dem Semi-Magazin
- Drucker mit kompakter Bauform findet, je nach Ausstattung, auch bei beengten Raumverhältnissen den richtigen Standort
- WLAN ermöglicht einen einfachen Zugriff von mobilen Geräten und eine flexible Platzierung des Druckers in Ihrem Arbeitsbereich
- Einfaches Drucken von mobilen Geräten mit AirPrint
- SRDM (Sharp Remote Device Manager) Software ermöglicht die zentrale Steuerung von vernetzten Druckern und MFPs
- Mehrschichtige Sicherheitsfunktionen schützen die Informationen im Dokument, auf dem Gerät und im Netzwerk
- Energiesparfunktionen: Reduzierung des Stromverbrauchs bei aktiver Nutzung oder im Ruhezustand

SHARP

Technische Daten

Allgemeines

Maschinengeschwindigkeit[*1] (max.)	**A4** 40 S./Min.
Bedienfeld-Display	2-zeiliges LCD
Papiergröße (min. – max.)	A6 – A4
Papiergewicht	60 – 216 g/m²
Papierkapazität (Std. – max.) Blatt Anzahl der Papierquelle	 350 – 900 2 – 3
Duplexdruck	ja
Aufwärmzeit	70 – 90 Sek.
Erster Druck*[2]	5,9 Sek.
Speicher	256 MB
Netzanschluss	lokale Wechselstrom-Nennspannung ±10 %, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme (max.)	1,19 kW (220 bis 240 V)
TEC-Wert	0,45 kWh
Abmessungen (B x T x H) Basisgerät Maximalkonfiguration*[3]	 368 x 363 x 222 mm 368 x 366 x 328 mm
Gewicht	9,3 kg

Netzwerkdrucker

Auflösung	600 x 600 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX, WLAN (IEEE802.11b/g/n)
Unterstützt OS	Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019 Windows® 7, 8.1, 10 Mac OS 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
Netzwerkprotokolle	TCP/IP
Druckprotokolle	LPD, Raw TCP (port 9100), enhanced IP (port 9400), FTP, TFTP, IPP
PDL	PCL 5e/PCL 6 Emulation, PostScript® 3™ Emulation
Verfügbare Schriften	89 Schriftarten für PCL, 158 Schriftarten für für PostScript® 3™ Emulation

WLAN

Eingehaltene Norm	IEEE802.11b/g/n
Zugriffsmodus	Infrastrukturmodus, Wi-Fi Direkt
Sicherheit	WEP, WPA PSK, WPA EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

Optionen

MX-CS26	550-Blatt-Papierkassette
L20-3073173	Drehbarer Unterschrank oder
L20-35S8502*	Verstellbarer Unterschrank (mit Vorratsfach für Papier)

www.blauer-engel.de/uz219
- geringer Energieverbrauch
- emissions- und lärmarm
- langlebig

Works with Apple AirPrint

Wi Fi CERTIFIED

CITRIX

Stand: 12/24, Update: 05/25 | D30 DB MX-B427PW

* Kann nicht für den Desktop-Einsatz installiert werden. *[1] Zufuhr von A4-Blättern über kurze Kante. *[2] Zufuhr von A4-Blättern über kurze Kante aus der 1. Papierkassette. Drucker in voll betriebsbereitem Zustand; kann je nach Betriebsbedingungen und der Umgebung variieren. *[3] ohne Unterschrank | Design und Spezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Zum Zeitpunkt des Drucks waren alle Daten korrekt. Microsoft, Windows Server und Windows sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. AirPrint, Apple, MacOS, Mac ist eine in den USA und anderen Ländern eingetragene Marke von Apple Inc. Adobe und PostScript 3 sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern. PCL ist ein eingetragenes Warenzeichen der Hewlett-Packard Company. Alle anderen Firmennamen, Produktnamen und Logos sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer. ©Sharp Corporation. Alle Warenzeichen anerkannt. E&OE.

SHARP ELECTRONICS (SCHWEIZ) AG
Moosstrasse 2a
CH-8803 Rüschlikon
Tel.: +41 44 846 61 11
www.sharp.ch

SHARP