

MultiSync® E-Serie

Professionelle Lösungen der Einstiegsklasse



Funktionen, die Sie für Präsentationen und Digital Signage-Lösungen brauchen

Präsentieren Sie Ihre Beiträge bei Besprechungen und Konferenzen auf einem der sieben Modelle der E-Serie mit Zollgrößen von 43"-98". So entscheiden Sie sich für hochwertige Qualität, Betriebssicherheit und eine lange Lebensdauer. Ein integrierter USB-Mediaplayer unterstützt die native UHD-Auflösung und eine große dynamische Bandbreite (HDR) für eine kontrastreiche und natürlich wirkende Wiedergabe von Inhalten mit der Auto-Play-Funktion. Es sind keine zusätzlichen Kabel, externen Geräte oder Digital-Signage-Softwareprogramme erforderlich; mit dem USB-Mediaplayer wird das Gerät nahtlos zur einfachen Digital-Signage-Lösung. Und damit es im Tagungsraum sofort losgehen kann, werden Eingangssignale durch das einfache Umschalten zwischen verschiedenen HDMI-Quellen automatisch erkannt.

- 3.840 x 2.160 Pixel-Auflösung
- Betriebsdauer: 16/7 (43"-65"), 18/7 (75", 86") bzw. 24/7 (98")
- Integrierte Lautsprecher (10 W + 10 W)
- Visuell ansprechend durch schlankes Design und integrierte Lautsprecher
- Mit der LED-Hintergrundbeleuchtung ist das Display durch den niedrigen Energieverbrauch höchst energieeffizient
- Flexible Einbindung in die bestehende AV-Infrastruktur ist dank einer Vielzahl von digitalen und analogen Signaleingängen entsprechend gängiger Industriestandards
- Der Bildschirm ist für den unabhängigen Einsatz konzipiert, denn er verfügt über einen integrierten USB-Mediaplayer, Lautsprecher und eine Zeitplanungsfunktion
- Wiedergabe von Inhalten mit dem integrierten USB-Mediaplayer, der diverse Bild- und Videoformate unterstützt. So lassen sich Inhalte unkompliziert und ohne Zusatzgeräte abspielen

SHARP
Be Original.

Technische Daten

| Modell / Klasse | | MultiSync® E-Serie | |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| | | E438 / E498 / E558 / E658 | E758 / E868 / E988 |
| Unterstützte Ausrichtung | | Querformat; Hochformat (nur 98") | |
| LCD-Panel | Zoll-Klasse (cm) | 43" (108) / 49" (123,2) / 55" (138,8) / 65" (163,9) | 75" (189,3) / 86" (217,4) / 98" (248,9) |
| | Seitenverhältnis | 16:9 | |
| | Betriebsdauer (Stunden) | 16/7 | 18/7 bzw. 24/7 (nur 98") |
| | Max. native Auflösung | 3.840 x 2.160 Pixel | |
| | Pixelabstand | 0,245/0,280/0,315/0,372 mm | 0,430/0,494/0,5622 mm |
| | Max. Helligkeit**1 (ø) | 350 cd/m² | |
| | Haze Level | Standard | Pro |
| | Kontrastverhältnis | 1.200:1 | > 8.000:1 |
| | Betrachtungswinkel (H/V) | 178°/178° (CR≥10) | |
| | Aktive Bildschirmfläche (B x H) | 941 x 529 / 1.074 x 604 / 1.210 x 680 / 1.428 x 804 mm | 1.650 x 928 / 1.895 x 1.066 / 2.159 x 1.214 mm |
| Eingänge | Analoger Videoeingang | VGA x 1; Komponentenvideo (Cinch); Kompositvideo (Cinch) | |
| | Digitaler Videoeingang | HDMI x 3 | |
| | Analoger Audioeingang | 3,5 mm Jack x 1 | |
| | Digitaler Audioeingang | HDMI x 3 | |
| | Eingangssignalsteuerung | LAN 100 Mbit; RS232 | |
| | Input Data | USB 2.0 x 1 (MediaPlayer); USB Typ-C x 1 (5 V/3 A Stromversorgung für externe Geräte) | |
| Ausgänge | Analoger Audioausgang | 3,5 mm-Buchse x 1 | |
| | Digitaler Audioausgang | SPDIF x 1 | |
| Montage/VESA Mounting | | VESA, 4 Punkte 400x200 mm, M6 / 600x400 mm, M6 (nur 65") | VESA, 4 Punkte 600x400 mm, M6 |
| Max. Leistungsaufnahme (Eco-Standby / Networked-Standby) | | 72 W / 109 W / 105 W / 144 W < 0,5 W / < 2 W | 145 W / 250 W / 200 W < 0,5 W / < 2 W |
| Netzanschluss/Stromversorgung | | 100 V–240 V AC, 50/60 Hz (intern) | |
| Umgebungs-Bedingungen | Betriebstemperatur | 0 °C bis 40 °C | |
| | Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10% bis 80% RH (keine Kondensation) | 20% bis 80% RH (keine Kondensation) |
| Abmessungen (B x T x H, ca.) | | 970 x 71 x 560 / 1.103 x 72 x 634 / 1.239 x 72 x 718 / 1.458 x 73 x 834 mm | 1.682 x 83 x 961 / 1.928 x 83 x 1.099 / 2.195 x 84 x 1.250 mm |
| Gewicht (ca.) | | 8,9 / 12,4 / 16,8 / 23,8 kg | 36,3 / 46 / 65,4 kg |
| Material (Gehäuse) | | Kunststoff | Metall |
| Umwelt-Eigenschaften | Energieeffizienz | 55 / 77 / 76 / 96 kWh/1.000 Std; LED-Backlight | 128 / 176 / 161 kWh/1.000 Std; LED-Backlight |
| | Ökologische Normen | EnergyStar 8.0 | |
| Lieferumfang | | Display, Fernbedienung, HDMI-Kabel, Netzkabel, Batterien, Setup-Handbuch | |
| Optionales Zubehör | | Soundbar, Trolley (Rollständer), Standfuß, Wandhalterung | |

Stand: 01/24 | D30 DB-MultiSync-E-Serie-V01/24

** Die Helligkeit hängt vom Eingabemodus und sonstigen Bildeinstellungen ab. Der Helligkeitsgrad verringert sich mit der Zeit. Aufgrund der Eigenschaften der Ausstattung ist es nicht möglich, ein exaktes konstantes Helligkeitsniveau zu halten. | Alle Markennamen und Produktnamen können Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer sein. Design und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. © Sharp Corporation. Alle Marken werden von E&OE anerkannt. – Weiterführende Informationen finden Sie auf der Sharp/NEC Website (sharpnecdisplays.eu).