

A4-Farb-Multifunktionssystem

# MX-C357F

## Kompaktes Büro-MFP.



- Ausgabegeschwindigkeit max. 33 S./Min. in Farbe im Color-Quality-Modus (CQ)
- Auflösung von max. 1.200 x 1.200 dpi
- Der 50-Blatt-RSPF-Original-Wende-Einzug scannt mit bis zu 47 ipm (einseitig)
- 10,9 cm (4,3 Zoll) Farb-LCD-Touchscreen mit intuitivem Easy-Mode
- Direktdruck von Microsoft® Office Dateien (pptx, xlsx, docx)
- Zuverlässige, flexible Medienhandhabung bspw. schweres Papier, kleine Medien und Briefumschläge aus Standardkassette oder manuellem Einzelblatteinzug
- Kartenkopierfunktion ermöglicht die Erfassung beider Seiten von ID-/Kreditkarten und das Drucken auf eine Seite des Papiers
- Unterstützt Compact-PDF, wenn die optionale Festplatte installiert ist
- Der USB-Anschluss an der Vorderseite ermöglicht das Drucken gängiger Dateiformate im laufenden Betrieb ohne Computer
- Sensible Daten bleiben durch die Features Benutzerauthentifizierung, Verschlüsselung, Port- und Verbindungsfilterung geschützt
- Optionales WLAN ermöglicht einen einfachen Zugriff von mobilen Geräten und eine flexible MFP-Platzierung
- Unterstützt verschiedene mobile Druckdienste wie AirPrint
- Sharp Remote Device Manager-Software (SRDM) ermöglicht die zentrale Steuerung von vernetzten Druckern und MFPs
- Energiesparfunktionen: Anpassung von Nutzungszeiten und -tagen möglich. Die individuelle Einrichtung optimiert das Energiesparen – ohne Verlust der Geräteproduktivität

**SHARP**  
Be Original.

# Technische Daten

## Allgemeines

<b>Maschinengeschwindigkeit<sup>1</sup></b> (max.)	<b>A4</b> 33 S./Min.
<b>Bedienfeld-Display</b>	10,9 cm Farb-LCD-Touchscreen (4,3")
<b>Papiergröße</b> (min. – max.)	A4 – A6
<b>Papiergewicht</b>	60 – 216 g/m <sup>2</sup>
<b>Papierkapazität</b> (Std. – max.)	
Blatt	251 – 1.451
Anzahl der Papierquelle	2 – 5
<b>Aufwärmzeit<sup>2</sup></b>	49 Sek.
<b>Speicher</b>	
Kopierer/Drucker (gem.)	2 GB
HDD	500 GB (opt.)
<b>Netzanschluss</b>	lokale Wechselstrom-Nennspannung ±10 %, 50/60 Hz
<b>Leistungsaufnahme</b> (max.)	1,84 kW (220 bis 240 V)
<b>Abmessungen</b> (B x T x H)	442 x 588 x 462 mm
<b>Gewicht</b>	27 kg

## Netzwerkdrucker

<b>Auflösung</b>	1.200 x 1.200 dpi, 4.800CQ (2.400 x 600 dpi)
<b>Schnittstelle</b>	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
<b>Unterstützt OS</b>	Windows Server® 2012, 2012R2, 2016, 2019 Windows® 8.1, 10 Mac OS 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
<b>Netzwerkprotokolle</b>	TCP/IP
<b>Druckprotokolle</b>	LPD, Raw TCP (port 9100), enhanced IP (port 9400), FTP, TFTP, IPP
<b>PDL</b>	PCL 5c/PCL 6 Emulation, PostScript® 3™ Emulation
<b>Verfügbare Schriften</b>	89 Schriftarten für PCL, 158 Schriftarten für für PostScript 3 Emulation

## Netzwerkscanner

<b>Scan-Methode</b>	Push-Scan (über Bedienfeld) Pull-Scan (TWAIN-kompatible Anwendung)
<b>Scan-Geschwindigkeit<sup>3</sup></b> (ipm max.)	<b>einseitig</b> <b>doppelseitig</b> 30 (Farbe)      13 (Farbe) 47 (SW)      21 (SW)
<b>Auflösung</b> (max.)	
Push-Scan	75, 150, 200, 300, 400, 600 dpi
Pull-Scan	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 1200 <sup>4</sup> dpi
<b>Dateiformate</b>	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, encrypted PDF, XPS, compact PDF <sup>5</sup> , JPEG <sup>5</sup> , searchable PDF <sup>6</sup> , DOCX <sup>6</sup> , CSV <sup>6</sup> , text (TXT) <sup>6</sup> , rich text (RTF) <sup>6</sup>
<b>Scan-Ziele</b>	Scan-to-E-Mail, Desktop, FTP-Server, Netzwerkordner (SMB), USB-Speicher, Festplatte

## Kopierer

<b>Original-Papiergröße</b> (max.)	A4
<b>Erstkopiezeit<sup>7</sup></b>	9,5 Sek. (Farbe)    9,0 Sek. (SW)
<b>Fortlaufendes Kopieren</b>	9.999 (max.)
<b>Druckauflösung</b>	600 x 600
<b>Zoombereich</b>	25 – 400 % (25 – 200 mit RSPF) in 1 %-Schritten
<b>Voreinstellungen</b>	6 Einstellungen (2 Verkleinerungen/4 Vergrößerungen)

## Fax

<b>Kommunikationsprotokoll</b>	Super G3/G3
<b>Übermittlungszeit<sup>8</sup></b>	< 3 Sek.
<b>Aufzeichnungsbreite</b>	A3 – A6
<b>Speicher</b>	18 MB (integriert) <sup>9</sup>

## WLAN (opt. L20-27X6410 erforderlich)

<b>Eingehaltene Norm</b>	IEEE802.11a/ac/b/g/n
<b>Zugriffsmodus</b>	Infrastrukturmodus, Wi-Fi Direkt
<b>Sicherheit</b>	WEP, WPA PSK, WPA EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

## Optionen

<b>MX-CS20</b>	550-Blatt-Papierkassette und 100-Blatt-Semi-Magazin
<b>MX-CS18</b>	550-Blatt-Papierkassette
<b>L20-3073173</b>	Drehbarer Unterschrank
<b>L20-3558502</b>	Verstellbarer Unterschrank (mit Vorratsfach für Papier)
<b>L20-27X6410</b>	WLAN Print-Server 802.11b/g/n/ac MarkNet N8372
<b>L20-27X0805</b>	Festplatte 500 GB

Stand: 10/20, Update: 1/21 | Art. DB MX-C357F

<sup>1</sup> Zufuhr über kurze Kante. <sup>2</sup> Die Aufwärmzeit wird unter der folgenden Betriebsumgebung erreicht: 230 V Spannungsversorgung 23 °C. Die Zeit kann in Abhängigkeit der Betriebsumgebung variieren. <sup>3</sup> Die Scangeschwindigkeit kann je nach Art des Dokuments und der Scan-Einstellungen variieren. <sup>4</sup> Opt. Festplatte erforderlich. <sup>5</sup> Nur Farbe/Graustufen. <sup>6</sup> Opt. Festplatte erforderlich. <sup>7</sup> Zufuhr der A4 Blätter über die kurze Kante, aus der ersten Papierkassette, vom Vorlagenglas, ohne autom. Farbwahl und autom. Farbmodus, MFP in voller Bereitschaft. Abweichungen in Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen möglich. <sup>8</sup> Basierend auf dem ITU-T Test Chart #1 mit 33.600 bps. <sup>9</sup> Wenn die optionale Festplatte installiert wird, erhöht sich die Fax-Speicherkapazität auf 1 GB. | Design und technische Daten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Zum Zeitpunkt des Drucks waren alle Daten korrekt. Windows, Windows NT, Windows XP und Windows Vista sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Adobe und PostScript 3 sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern. PCL ist ein eingetragenes Warenzeichen der Hewlett-Packard Company. Alle anderen Marken-, Produktnamen und Firmenlogos sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen. ©Sharp Corporation January 2020. Ref: MX-C357DF Job No. 20315. Alle Warenzeichen anerkannt. E&OE.

Sharp Electronics Europe GmbH,  
Zweigniederlassung Österreich  
Handelskai 342, A-1020 Wien  
Tel.: +43 1 727 19-0  
www.sharp.at

**SHARP**  
Be Original.