

8K LCD display voor professioneel gebruik

8M-B120C

32 inch professioneel display met kleuren management



- 120" (304,8 cm) diagonaal LCD
- High Dynamic Range (HDR)
- Helderheid 600 cd/m² (Peak 1.000 cd/m²)
- Native 8K 7680 x 4320 Pixel Resolutie
- 10-Bit uitgebreid kleurengamma
- Direct LED backlight met local dimming

Specificaties

DISPLAYMODULE GEGEVENS

Panel Technologie	LCD UV2A
Eigen resolutie (aantal pixels)	7680 x 4320
Beelddiagonaal (inches / cm)	120 / 304,8
Aspect Ratio	16:9
Backlight Technologie	Direct LED
Helderheid (cd/m2)	600 (Peak Brightness 1000 cd / m ²)
Contrast Ratio	3500:1
Kleuren Display	10-Bit
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	6
Pixel Pitch (mm H/V)	0,346 / 0,346
Pixels Per Inch (ppi)	73
Kijkhoek (H/V) 0 CR >10	176 / 176
Anders	Colour Gamut: BT2020 82%

VOEDING EN BESTURINGSOMGEVING

Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	100 - 240 / 50-60
Stroomverbruik (W) (MAX)	1520
Stroomverbruik (W) (Stand-by)	0.5
Werkende Temperatuur (oC)	0 - 40
Vochtigheid (%)	20 - 80
Warmteafgifte (BTU/h) MAX	5186

INSTALLATIE

Liggend	•
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	800mm X 800mm and 800mm x 400mm (M8)

CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) OUTPUT

Anders	Digital Audio Out
--------	-------------------

ACCESSOIRES

Zender Afstandsbediening	STD
Handleiding	STD (e Manual)
Netsnoer	STD
Bevestigingsbeugel	Yes
Statief	Yes
Standaard Bevestigingsschroeven	Eye bolt (to fly the monitor only for installation)
Batterij	STD AA x 2

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

HDR High Dynamic Range	HLG / PQ
Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)	3
Lokaal Dimmen	•
Ingebouwde luidsprekers (W)	4x 10W, 2x 15W
Computer Input - Plug en Play	•
Kleur Behuizing	Zwart
Geen ventilatorkoeling	•
Ventilatorregeling	0
Temperatuur Sensor	•
Multi Talen OSD	•
Scherf Aanpassen	•
Kleur Temeperatuur Aanpassing	•
Gammabeheer	•
Temperatuurregeling	•

MATEN EN GEWICHTEN

Grootte Omlijsting (L/R) mm	27 / 27
Grootte Omlijsting (U/L) mm	27 / 27
Product Afmetingen (B/H/D) mm	2717 / 1566 / 173 (Display only), 2717 / 1979 / 805 (with floor stand)
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	2940 / 1870 / 973
Gewicht zonder standaard (kg)	187
Gewicht met standaard (kg)	206
Transportgewicht (Kg)	380

CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) INPUT

HDMI	4xHDMI2.0a (4x UHD = 8K), 1x HDMI 2.1, TTL 9x HDMI
Audio-aansluiting van 3,5 mm	1

CONNECTIVITEIT (BEHEER /SERIËLE GEGEVENS

RS232C IN	No
LAN-poort	Yes
USB	Yes

