

Desktopmonitor

NEC MultiSync E243F



- Nieuwste connectiviteitsstandaard USB-C - optimale connectiviteit: vervang video-, audio-, stroom- en USB-kabels door slechts één enkele kabel om uw laptop/tablet met de monitor te verbinden.
- Bescherm de ogen van de gebruiker - Filter schadelijke uitstoot van blauw licht dankzij Low Blue Light- technologie en Flicker-Free-technologie elimineert flikkerende achtergrondverlichting.
- Uitstekende vorm en functionaliteit - toekomstgericht ontwerp met 3-zijdige, dunne behuizing, leverbaar in zwart of wit, plus optionele VESA-montageplaat voor thin client-apparaten.
- Toekomstbestendige flexibiliteit - uitgebreide connectiviteit zorgt voor veel flexibiliteit met DP, HDMI, USB Type C, USB A en audio-uitgangen.
- Ergonomisch kantoor - volledig in hoogte verstelbaar (130 mm), de zwenk-, kantel- en draaifunctionaliteit zorgen voor een perfecte individuele ergonomische opstelling.

Specifications

DISPLAY

Panel Technology	IPS TFT met W-LED-achtergrondverlichting
Screen Size [inch/cm]	24 / 60
Pixel Pitch [mm]	0.275
Brightness (typ.) [cd/m ²]	250
Contrast Ratio (typ.)	1000:1
Viewing Angle [°]	178 horizontaal / 178 verticaal (typisch bij contrastverhouding 10:1)
Response Time (typ.) [ms]	6
Colours [Mio.]	16.77
Screen Aspect Ratio	16:9

RESOLUTION

Optimum Resolution	1920 x 1080 at 60 Hz
--------------------	----------------------

ELECTRICAL

Power Consumption on Mode [W]	15 (Eco-modus 1); 15 (typisch); 20 (max.)
Power Savings Mode [W]	0.4
Power Supply	geïntegreerde stroomvoorziening

ERGONOMICS

Screen Tilt [°]	-5 to 25
Height adjustable stand [mm]	130
Screen Swivel [°]	170 to -170
Screen Rotate [°]	-90 tot 90 (van landschap- naar portretmodus)

MECHANICAL

Bezel Width [mm]	1 (links en rechts); 1 (boven)
Dimensions (W x H x D) [mm]	538,1 × 332,6 - 462,6 × 190 (landschapmodus)
Weight [kg]	5
VESA Mounting [mm]	100 x 100

SYNCHRONISATION RATE

Horizontal Frequency [kHz]	31.5 - 83
Vertical Frequency [Hz]	50 - 75

CONNECTIVITY

Digital	1 x DisplayPort; 1 x HDMI; 1 x USB Type C; USB ver. 3.1 (3 down / 1 up)
---------	---

ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Operating Temperature [°C]	+5 to +35
Operating Humidity [%]	20 to 80
Storage Humidity [%]	85 to 10
Storage Temperature [°C]	60 to -10

ADDITIONAL FEATURES

Special Characteristics	Niet-flikkerend; Low Blue Light; USB-C
Colour Versions	Zwarte voorkant, zwarte achterkant; witte voorkant, witte achterkant
Cable Management	•
Kensington security slot	•
Plug and Play	VESA DDC2Bi
Audio	1W + 1W (uitschakelbaar); koptelefoon
Adjust Functions	Automatische aanpassing; helderheid; CO2-voetafdruk en -besparingsmeter; DV-modus; Eco-modus; taalkeuze
Shipping Content	Displaypoortkabel; voedingskabel; installatiegids-kabel; USB-C-kabel
Safety and Ergonomics	EnergyStar 8.0; niet-flikkerend; Low Blue Light; RoHS; TCO 8.0; TÜV Ergonomics; TÜV GS; WEEE
GREEN FEATURES	
Energy Efficiency	CO2-voetafdruk en -besparingsmeter; ECO-modus; Energieverbruik: 18 kWh / 1000 uur; Energie-efficiëntieklasse: E
Ecological Standards	Voldoet aan RoHS; TCO 8.0