

Stolový displej

# NEC MultiSync E273F



- Najnovší štandard konektivity USB typu C – optimalizuje pripojenie a nahradzuje video-, audio-, napájaciu a USB kabeláž jedným káblom na pripojenie vášho notebooku/tabletu k displeju.
- Ochrana zdravia používateľov – zabudovaná technológia Low Blue Light filtruje nebezpečné emisie modrého svetla a technológia Flicker-Free eliminuje mihotanie podsvietenia.
- Dizajn so zameraním na ideálny súlad formy a funkcie – dizajn pripravený na budúcnosť s trojstranným ultraúzkym rámčekom, dostupný v čiernej alebo bielej farbe, plus voliteľná montážna doska VESA štan
- Flexibilita pripravená na budúcnosť – široká konektivita poskytuje vysokú úroveň flexibility s výstupmi DP, HDMI, USB typu C, USB A a audio.
- Ergonomická kancelária – plne nastaviteľná výška (130 mm) a funkcia otáčania, sklápania a pivotu zaisťujú dokonalé individuálne ergonomické prispôbenie.

# Specifications

## DISPLAY

Panel Technology	IPS TFT s W-LED podsvietením
Screen Size [inch/cm]	27 / 69
Pixel Pitch [mm]	0.311
Brightness (typ.) [cd/m <sup>2</sup> ]	250
Contrast Ratio (typ.)	1000:1
Viewing Angle [°]	178 horizontálny / 178 vertikálny (typ. pri kontrastnom pomere 10:1)
Response Time (typ.) [ms]	6
Colours [Mio.]	16.77
Screen Aspect Ratio	16:9

## RESOLUTION

Optimum Resolution	1920 x 1080 at 60 Hz
--------------------	----------------------

## ELECTRICAL

Power Consumption on Mode [W]	18 (Eco režim 1); 18 (typ.); 23 (max.)
Power Savings Mode [W]	0.4
Power Supply	integrovateľný napájací zdroj

## ERGONOMICS

Screen Tilt [°]	-5 to +25
Height adjustable stand [mm]	130
Screen Swivel [°]	170 to -170
Screen Rotate [°]	-90 až 90 (v rozsahu režimu zobrazenia na šírku a na výšku)

## MECHANICAL

Bezel Width [mm]	1 (vľavo a vpravo); 1 (hore)
Dimensions (W x H x D) [mm]	610,7 × 391,7 – 521,7 × 279 (zobrazenie na šírku)
Weight [kg]	5.7
VESA Mounting [mm]	100 x 100

## SYNCHRONISATION RATE

Horizontal Frequency [kHz]	31.5 - 83
Vertical Frequency [Hz]	50 - 75

## CONNECTIVITY

Digital	1 x DisplayPort; 1 x HDMI; 1 x USB Type C; USB ver. 3.1 (3 down / 1 up)
---------	----------------------------------------------------------------------------

## ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Operating Temperature [°C]	+5 to +35
Operating Humidity [%]	20 to 80
Storage Humidity [%]	85 to 10
Storage Temperature [°C]	60 to -10

## ADDITIONAL FEATURES

Special Characteristics	Flicker Free; Low Blue Light; USB-C
Colour Versions	Predné rámcčky v čiernej farbe; zadná časť skrine v čiernej farbe; predné rámcčky v bielej farbe; zadná časť skrine v bielej farbe;

Cable Management	•
Kensington security slot	•
Plug and Play	VESA DDC2Bi
Audio	1 W + 1 W (vypínateľné); slúchadlový konektor

Adjust Functions	jas; merač uhlíkových stopy / merač úspory emisií uhlíka; DV režim; Eco režim; výber jazyka
------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

Shipping Content	DisplayPort kábel; sieťový kábel; príručka pre nastavenie; USB-C kábel
------------------	------------------------------------------------------------------------------

Safety and Ergonomics	EnergyStar 8.0; Flicker-free; Low Blue Light; RoHS; TCO 8.0; TÜV Ergonomics; TÜV GS; WEEE
-----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

## GREEN FEATURES

Energy Efficiency	merač uhlíkovej stopy / merač úspory emisií uhlíka; Eco režim; spotreba elektrickej energie: 13 kWh / 1000 h; Trieda energetickej účinnosti: C
-------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ecological Standards	vyhovuje RoHS; TCO 8.0
----------------------	------------------------