

Monitor sobremesa

EA241F



- Tamaño de pantalla bajo demanda – el popular 23.8" con resolución Full HD es el tamaño perfecto para espacios de trabajo ocupados en oficinas.
- Eficiencia energética: reduzca su consumo de energía hasta un 30% activando los sensores de luz humana y ambiental integrados, que garantizan que la pantalla sólo se encienda en función de las condiciones.
- Control fácil de los monitores múltiples – Gestione los ajustes de hasta 5 monitores en una configuración de monitores múltiples a través del monitor principal gracias a la tecnología ControlSync®.
- Best in form and function – future-ready design with 3-sided ultra-narrow bezel, available in black or white, complementing a fresh professional office interior.
- La atención máxima a la salud y el bienestar – el increíble ajuste ergonómico de altura de 0 hasta 150 mm; las tecnologías integradas Low Blue Light y Flicker-Free buenas para los ojos; más el sensor

Specifications

PANTALLA

Tecnología del panel	IPS TFT con W-LED retroiluminación
Tamaño de la pantalla [pulgadas/cm]	24 / 60.47
Tamaño de píxel [mm]	0.275
Brillo (típ.) [cd/m²]	250
Ratio de contraste (típ.)	1000:1 (5000:1 ratio de contraste dinámico)
Ángulo de visión [°]	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Tiempo de respuesta (típ.) [mseg.]	5
Colores [millones]	16.78 (6-bit por color)
Ratio aspecto de la pantalla	16:9
Gama de colores	101.6 % sRGB; 75.3% AdobeRGB, 72% NTSC

RESOLUCIÓN

Resolución óptima Supported	1920 x 1080 at 60 Hz
	1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 960; 1440 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 720 x 480; 720 x 576; 800 x 600

ELÉCTRICO

Consumo requerido en modo [W]	11 (Eco Mode 2); 15 (shipping); 47 (max.)
Modo de ahorro de energía [W]	0.31
Alimentación	0.9 A / 0.5 A; 100-240 V; fuente de alimentación interna

ERGONOMÍA

Pantalla inclinable [°]	-5 to 35
Base regulable en altura [mm]	150 (Landscape mode)
Giro de pantalla [°]	-170 to 170
Rotación de pantalla [°]	0 to 90 (landscape to portrait mode)

MECÁNICO

Ancho del marco [mm]	0.8 (left / right / top); 15.8 (bottom)
Medidas (ancho x alto x Profundo) [mm]	319.1 x 555.6 - 615.4 x 250 (Portrait mode); 537.7 x 336.6 - 486.6 x 250 (Landscape mode)
Peso [kg]	With stand: 6.1; Without stand: 3.6
Montaje VESA [mm]	100 x 100 (4 points)

FRECUENCIA DE SINCRONIZACIÓN

Frecuencia horizontal [kHz]	31.5 - 83
Frecuencia vertical [Hz]	50 - 75

CONECTIVIDAD

Digital	1 x DisplayPort; 1 x DVI-D (with HDCP); 1 x HDMI; USB ver. 3.1 (3 down / 1 up)
Analógico	1 x D-sub 15 pin

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]	+5 to +35
Humedad ambiental de funcionamiento [%]	20 to 80
Humedad de almacenamiento [%]	10 to 85
Temperatura de almacenamiento [°C]	-10 to 60

FUNCIONES ADICIONALES

Versiones de color	Black Front Bezel, Black Back Cabinet; White Front Bezel, White Back Cabinet
Gestión de cables Plug and Play	• DDC2B / 2Bi; VESA DDC / CI; VESA DDC2Bi
Audio	Integrated Speakers (1 W + 1 W)
Funciones de ajuste	Advanced NTAA (Advanced Non-Touch-Auto-Adjustment)
Accesorios incluidos	Control Sync Cable; DisplayPort cable; Monitor; Power Cable; Set-up Manual; USB Cable
Seguridad y ergonomía	CE; EAC; EnergyStar 8.0; ErP; Flicker-free; ISO 9241-307 (pixel failure class I); Low Blue Light; PSB; RoHS; TCO 8.0; TÜV Ergonomics; TÜV GS; UL / C-UL or CSA; WEEE
Garantía	3 years warranty incl. backlight; optional 1st to 3rd year 24 / 7 usage warranty; optional 4th to 5th year warranty extension

FUNCIONES ECOLÓGICAS

Eficiencia energética	Ambient light sensor; Energy consumption: 11 kWh / 1000 h; Energy efficiency class: C; Human sensor
Estándares ecológicos	Energy Star 8.0; ErP compliant; RoHS compliant; TCO 8.0; WEEE

