

Displej pro digital signage

Sharp MultiSync M552



- Plynulý průběh schůzek – jediný kabel USB-C přenáší video, data a napájení, což umožňuje okamžitou a jednoduchou přípravu schůzky a USB-C umožňuje bezproblémové použití vlastních zařízení.
- Zajištěná bezpečnost – podpora standardu 802.1x přes LAN umožňuje vysokou úroveň zabezpečení podnikových sítí, což přináší klid IT týmům a podnikovým prostředím.
- Široká kompatibilita s AV zařízeními – displej této řady jsou plně kompatibilní s předními platformami pro zasedací místnosti, včetně Crestron (XiO Cloud), Cisco Webex, Q-Sys a Microsoft Teams, což za
- Ničím neomezená čitelnost – panel s vysoce účinnou antireflexní vrstvou snižuje odlesky od oken a okolních zdrojů světla, takže orientační údaje i prezentace zůstávají jasné a lze je nerušeně sledovat
- Vylepšená přesnost zobrazení – technologie SpectraView Engine společnosti NEC poskytuje plnou kontrolu nad barvami, gama křivkou a uniformitou pro přesný a působivý obsah.

Specifikace

DISPLEJ DATOVÉHO MODULU

Technologie panelu	IPS with Direct LED backlights
Rozlišení (pixels)	3840 x 2160
Úhlopříčka (palce / cm)	54.6 / 138.8
Poměr stran	16:9
Technologie podsvícení	Direct LED podsvícení
Jas (cd/m2)	550
Rozsah kontrastu	≥ 8000:1
Čas odezvy (šedá k šedé) ms	8
Rozteč bodů (mm H/V)	0.315
Úhel zobrazení (H/V) CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	1,073 (10bit)
Haze Level [%]	Pro (25)

NAPÁJENÍ A PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz; internal
Spotřeba energie (W) (Provozní MAX)	105 shipping
Provozní teplota (oC)	+0 to +40
Storage Temperature [°C]	-20 až 60
Vlhkost (%)	20 to 80
Storage Humidity [%]	10 až 80

INSTALACE

Na šířku	•
Na výšku	•
Horizontální	•
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	300 x 300 (FDMI); 4 holes
HDMI	2
Port displeje	1
Audio konektor 3,5 mm	1

KONEKTIVITA (AUDIO/VIDEO) VÝSTUP

HDMI	1
Port displeje	1

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Shipping Content	2x AAA baterie; Displej; HDMI kabel; Napájecí kabel; Dálkové ovládání; Příručka pro nastavení
Vysílač dálkového ovládání	Yes
Napájecí kabel	Yes
Baterie	Yes

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Special Characteristics

Provoz 24/7 ověřen
Omezená záruka výrobce (roky)

Lokální stmívání
Řízení spotřeby:
Barva kabinetu
Colour Versions
Snímač teploty
Snímač jasu

Podpora CEC; nastavení klonování;
simulace DICOM; HDMI ARC;
Plánovač

• 3 years warranty incl. backlight;
additional services available;
optional 4. + 5. year warranty
extension 3

•
•
Černá
Černá
•
•

HMOTNOST A MÍRY

Velikost lůžka (L/P) mm	11
Velikost lůžka (H/S) mm	11 / 13.9
Rozměry produktu (Š/V/H) mm	1,235.6 x 709.3 x 59.5
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	1,390 x 850 x 160
Hmotnost produktu bez podstavce (kg)	20.5
Přepravní hmotnost (kg)	27

INSTALACE

Na šířku	•
Na výšku	•
Horizontální	•
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	300 x 300 (FDMI); 4 holes
HDMI	2
Port displeje	1
Audio konektor 3,5 mm	1

KONEKTIVITA (OVLÁDÁNÍ/SÉRIOVÁ DATA)

RS232C VSTUP	1
USB	2
Ostatní	USB C x 2

