

Interactief display

NEC MultiSync ME501 IR



- Modern ontwerp en dunne behuizing - het robuuste en toch elegante ontwerp zorgt ervoor dat de machine geschikt is voor elke toepassing en omgeving.
- Veerkrachtig en duurzaam - het glas met anti-reflectiecoating is bestand tegen vandalisme en zorgt voor een perfecte leesbaarheid, minder reflectie en een minimale zichtbaarheid van vingerafdrukken.
- Veilig beheer op afstand - bedien apparaten veilig op afstand met NEC's NaviSet Administrator 2; beheer proactief de onderhoudsvereisten en bespaar tijd én middelen.
- Uitstekende aanraakprestaties tillen de gebruikerservaring naar een hoger niveau - de snelle en stabiele aanraakprestaties ondersteunen tot wel 20 aanraakpunten.
- Toekomstgerichte connectiviteit - met meerdere digitale en analoge signaalgangen voor flexibele integratie in AV-infrastructuren.

Specificaties

DISPLAYMODULE GEGEVENS

Panel Technologie	VA with Direct LED backlights
Eigen resolutie (aantal pixels)	3840 x 2160
Beelddiagonaal (inches / cm)	50 / 125.7
Aspect Ratio	16:9
Backlight Technologie	LED
Helderheid (cd/m2)	400
Contrast Ratio	> 8000:1
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	8
Kijkhoek (H/V)0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	1,073 (8bit + FRC)
Response Time (typ.) [ms]	8

AANRAAKINTERFACE SPECIFICATIE

Technologie	Infrarood aanraaktechnologie
Aantal Aanraakgevoelige Punten	20
Coating / Filter	Anti-glare
Hardheid Scherm (H)	7
Compatibiliteit met Besturingssystemen	Android; Linux; Mac OS; Raspberry Pi; Windows
Light Transmission [%]	92 (+ / - 2%)
Haze Level [%]	4
Touch Method	vinger; handschoenen; stylus (≥ 2 mm)
Data Interface	USB-HID
Palm Rejection	No
Windows Ink	Nee

MATEN EN GEWICHTEN

Grootte Omlijsting (L/R) mm	18.95
Grootte Omlijsting (U/L) mm	20
Product Afmetingen (B/H/D) mm	1,143 x 661.5 x 80
Gewicht zonder standaard (kg)	27.8

CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) INPUT

HDMI	2
DisplayPort	1
Audio-aansluiting van 3,5 mm	1

CONNECTIVITEIT (BEHEER /SERIËLE GEGEVENS

RS232C IN	1
LAN-poort	1
USB	1

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

Special Characteristics	HDMI ARC; actieve USB-poort (10 W)
Operating Time	18 / 7
Ingebouwde luidsprekers (W)	10 + 10
Energiebeheer	•

VOEDING EN BESTURINGSOMGEVING

Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	100-240 / 50 / 60
Stroomverbruik (W) (MAX)	85 shipping
Werkende Temperatuur (oC)	0 to 35
Vochtigheid (%)	20-80

INSTALLATIE

Liggend	•
Staan	•
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	4; 400 x 400 (FDMI)

CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) OUTPUT

Audio/Koptelefoon Aansluiting 3,5 mm	1
--------------------------------------	---

ACCESSOIRES

Pen	Yes
Shipping Contents	2x AAA-batterijen; display; HDMI-kabel; stroomkabel; afstandsbediening; installatiehandleiding; USB-kabel

