

Erittäin tehokkaat tulostusjärjestelmät kevyeen tuontantoympäristöön

MX-7090N

Ammattimainen väritulostus uskomattoman tehokkaasti ja erinomaisella tulostuslaadulla



- Tulostus, kopiokone, skannaus, arkistointi
- Paperikapasiteetti: vakio 3100, maksimi 13 500 arkkia
- Suuri 15,4-tuuman LCD-kosketusnäyttö, joka on muokattavissa yleisimmin käytettyihin toimintoihin
- Sisäänrakennettu tai ulkoinen EFI Fiery Print Server -vaihtoehto
- 70 mustavalkoista ja värisivua minuutissa
- Erittäin nopea ja korkean volyymin tuottavuus ammattimaisilla viimeistelyvaihtoehdoilla
- Korkea kuvanlaatu Developer Refresh Systemin ansiosta

Määrittelyt

YLEISTÄ

Nopeus värikopioita/-tulosteita minuutissa (A4)	70
Nopeus mustavalkokopioita/-tulosteita minuutissa (A4)	70
Paperikoko: Min-Max	A5R - SRA3
Paperin paino (g/m ²)	55-300
Paperikapasiteetti: vakio (arkkia)	3100
Paperikapasiteetti: max. (arkkia)	13500
Lämpenemisaika (sek)	90
Kopiokoneen muisti min/max (MB)	0
Kopiokoneen muisti min/max (GB)	6
Kovalevy	STD
Kovalevyn kapasiteetti (GB)	1000
Kaksipuolisuus	STD
Käyttöjännite - paikallinen nimellisjännite (Hz)	220-240V, 50 / 60Hz
Virrankulutus (kW)	3.84
Perusyksikön mitat (L x S x K) (mm)	982 x 768 x 1,530
Paino (kg)	223.8

SYÖTTÖLAITE

Alkuperäisten määrä (arkkia)	150
Alkuperäisten syöttönopeus - mustavalko	100 / 200
Alkuperäisten syöttönopeus - väri	100 / 200

ASIAKIRJAN ARKISTOINTI

Asiakirjan arkistointi (vakio/lisävaruste)	STD
Arkistointikapasiteetti - pääkansio ja käyttäjäkansiot (sivua)	35000
Arkistointikapasiteetti - pikatiedostokansiot (sivua)	10000
Tallennetut työt	Copy, print, scan
Tallennuskansiot	Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)
Luottamuksellinen tallennus	•

JÄLKIKÄSITTELY

Kapasiteetti	4250
Nidontakapasiteetti (sivua) maksimi	100
Vihkonidonta	OPT
Elektroninen lajittelu	STD
Rei'itys	OPT
GBC-rei'ittäjä	OPT
Kansilehden lisääjä	OPT
Taittoyksikkö	OPT

KOPIOKONE

Alkuperäisten paperikoko (max.)	A3
Ensimmäinen värikopio (sek)	5,6
Ensimmäinen mustavalkokopio (sek)	4,0
Elektroninen lajittelu vakiona	•
Sarjakopiointi (max. arkkimäärä)	9999
Skannausresoluutio mustavalko (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Skannausresoluutio väri (dpi)	600 x 600
Tulostusresoluutio (dpi)	600 x 600, 9,600 (equivalent) x 600, 1,200 x 1,200
Sävyt (vastaavat tasot) - mustavalko	2
Sävyt (vastaavat tasot) - väri	256
Zoom (%)	25-400 (25-200 using DSPF in 1% increments)
Valmiit kopiosuhteet	10

SKANNERI

Verkkoskanneri (vakio/lisävaruste)	STD
Skannausmenetelmä työntöskannaus ja vetoskannaus	•
Resoluutio työntöskannaus (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Resoluutio vetoskannaus (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Tiedostomuodot	TIFF, PDF, PDF / A, encrypted PDF, compact PDF, JPEG, XPS, searchable PDF, OOXML (docx, xlsx, pptx), text (TXT [UTF-8]), rich text (RTF)
Skannauksen kohde työpöytä	•
Skannauksen kohde FTP, sähköposti	•
Skannauksen kohde verkkokansio	•
Skannauksen kohde USB-muisti	•

TULOSTIN

Verkkotulostin (vakio/lisävaruste)	STD
Resoluutio (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
Liitäntä vakio/lisävaruste	Std USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX-1000Base-T
Tuetut käyttöjärjestelmät vakio	Windows 7, Windows 8.1, Windows10, Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13
Verkkoprotokollat	TCP / IP (IPv4, IPv6)
Tulostusprotokollat	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPT for downloading print files, EtherTalk printing, IPP
PDL vakio/lisävaruste	Std PCL6, Genuine Adobe PostScript 3
Käytettävät fontit	80 (PCL), 139 (PS3)

VÄRIN KESTO

Musta (sivua 5% peiton perusteella)	65000
Syaani (sivua 5% peiton perusteella)	60000
Magenta (sivua 5% peiton perusteella)	60000
Keltainen (sivua 5% peiton perusteella)	60000

