

Projector

Sharp/ NEC P554U Projector



- Professionele en flexibele installatie - veelzijdige projectiekenmerken maken een eenvoudige positionering van de projector mogelijk. Dit vergemakkelijkt de installatie en bespaart mogelijk zelfs kost
- Hoge helderheid - voor de allerbeste prestaties bij helder omgevingslicht.
- Kostenbesparend apparaatbeheer - bespaar moeite en kosten door alle verbonden NEC-apparaten vanaf één centraal punt te beheren met behulp van de softwaretool NaViSet Administrator 2.
- Minimale eigendomskosten - dankzij de lange levensduur van de lampen en de vervangingsintervallen van de filters.
- Kosteneffectieve vervanging - van bestaande NEC P-installaties voor betere visuals bij lezingen en presentaties zonder de ophangbeugels aan de muur te hoeven aanpassen.

Specifications

RESOLUTIE

1-Chip DLP(TI) / 3-Chip DLP(TI) / 3-LCD-Panel - / - / •
Resolutie 1920 x 1200 (WUXGA)

DATA AANSLUITINGEN

HDMI •
15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/cb/cr) •

BESTURING

RS232C (Sub-D) •
LAN •
USB-aansluiting •

KLEURENSYSTEEM

PAL 60/N/M - / • / •
SECAM •
NTSC (MHz) 3.58/ 4.43 - / •

ACCESSOIRES

Afstandsbediening / Gebruiksaanwijzing (CD-ROM) • / •
Netkabel / PC kabel • / -

PC-INGANG

H-Frequentie (kHz) 15-100
V-Frequentie (Hz) 50 - 120

VIDEO AANSLUITINGEN

S-Video (Y/C) •
HDMI •

AUDIO AANSLUITINGEN

Mini Jack (3.5 mm) In/Out •
Cinch-Stereo aansluiting In/Out •

BEELD

lichtopbrengst ECO-Mode (ANSI Lumen) / Standaard (ANSI Lumen) 3200 / 5300
Contrast 20000:1
Lamp (W) / levensduur ECO-Mode (h) / Standaard (h) 330 / 8000 / 4000
Ventilator 34 dB ECO / 37 dB
Ingebouwde lens / Verwisselbare lens - / •
Zoom-Objektief (manual / motorisch) • / -
Lens Shift (H/V) • / •
Keystone (manual/auto) • / -

OVERIGE

Netspanning (V) / Stroomverbruik, Standaard (W) / ECO (W) / Stand-by (W) 100-240 / 431 / 277 / 0.17
Afmetingen in mm (B x H x D) 420 x 133 x 322
Gewicht (kg) 4.8