

Sharp MultiSync P656



- Vylepšená presnosť zobrazenia – technológia SpectraView Engine od spoločnosti NEC poskytuje plnú kontrolu nad farbami, gama krivkou a uniformitou pre presný a pôsobivý obsah.
- Ničím neobmedzená čitateľnosť – panel s vysokoúčinnou antireflexnou vrstvou znižuje odlesky od okien a okolitých zdrojov svetla, takže orientačné údaje aj prezentácie zostávajú jasné a je možné ich ne
- Zaistená bezpečnosť – podpora štandardu 802.2x cez LAN umožňuje vysokú úroveň zabezpečenia podnikových sietí, čo prináša pokoj IT tímom a podnikovým prostrediam.
- Výkon pre plnenie úloh s kritickým významom – rad P6 je navrhnutý tak, aby poskytoval trvalé jasné zobrazenie a odolnosť v náročných podmienkach bez nutnosti použiť rozmerné kryty zariadenia.
- Dôveryhodná integrácia – plná kompatibilita s hlavnými AV ekosystémami, okrem iného s Crestron XiO Cloud a NVX, Q-Sys, Cisco Webex, Matrox IPMX a riešením CMS, zaisťuje bezproblémové nastavenie a škál

Technické údaje

ZOBRAZIŤ INFORMÁCIE O MODULE

Technológia obrazovky	IPS with Direct LED backlights
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	64.5 / 163.9
Pomer šírky k výške obrazovky	16:9
Jas (cd/m ²)	700
Kontrastný pomer	≥ 8000:1
Rozstup pixlov (mm V/Š)	0.372
Uhol pohľadu (H/V) 0 CR> 10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	1,073 (10bit)
Haze Level [%]	Pro (25)

NAPÁJANIE A PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY

Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz; internal
Príkon (W) (max. prevádzkový)	160 shipping
Prevádzková teplota (oC)	+0 to +40
Storage Temperature [°C]	-20 až 60
Vlhkosť (%)	20 to 80
Storage Humidity [%]	10 až 80

INŠTALÁCIA

Na šírku	•
Na výšku	•
Horizontálne	•
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	4 holes; 400 x 400 (FDMI)

ZAPOJENIE (ZVUK/OBRAZ) VÝSTUP

HDMI	1
DisplayPort	1

PRÍSLUŠENSTVO

Shipping Content	2x AAA batéria; Displej; HDMI kábel; Napájací kábel; Diaľkové ovládanie; Príručka pre nastavenie
Vysielač diaľkového ovládania	Yes
Napájací kábel	Yes
Batéria	Yes

HLAVNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE

Special Characteristics

24/7 Certifikovaná prevádzka
Obmedzená záruka výrobcu (roky)

Miestne stmievanie
Správa napájania
Snímač teploty
Snímač jasů

Podpora CEC; nastavenie klonovania; simulácia DICOM; HDMI ARC; Plánovač
•
3 years warranty incl. backlight; additional services available
•
•
•
•

HMOTNOSTI A MIERY

Rozmer fazetky (L/P) mm	11
Rozmer fazetky (H/L) mm	11 / 13.9
Rozmery výrobku (Š/V/H) mm	1,454.5 x 832.4 x 59.5
Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm	1,620 x 950 x 185
Hmotnosť výrobku bez stojana (kg)	26
Prepravná hmotnosť (Kg)	35

ZAPOJENIE (ZVUK/OBRAZ) VSTUP

HDMI	2
DisplayPort	1

ZAPOJENIE (OVLÁDANIE/SÉRIOVÉ DÁTA)

RS232C IN	1
Port LAN	2
USB	2
Iné	USB-C x 2

