

Ecran d'affichage dynamique

NEC MultiSync P754Q



- Une exceptionnelle lisibilité dans des environnements à haute luminosité
- Connectivité et traitement du signal à l'épreuve du futur
- Performances d'imagerie accrues
- Fonctionnement 24 heures/24 et 7 jours/7 dans le cadre d'applications critiques
- À l'épreuve du futur avec l'expansion Open Modular Intelligence

Spécifications

DONNÉES DU MODULE D'AFFICHAGE

| | |
|--|---|
| Technologie du panneau | IPS with Edge LED backlights |
| Résolution native (Pixels) | 3840 x 2160 |
| Taille diagonale (cm) | 75 / 189 |
| Rapport d'aspect | 16:9 |
| Luminosité (cd/m2) | 650, 450 (shipment setting) |
| Taux de contraste | 1200:1 |
| Temps de réponse (moy. gris à gris) ms | 8 |
| Angle de vue (H/L)0 CR >10 | 178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1) |
| Colour Depth [bn] | 1.073 (10bit) |
| Haze Level [%] | 28 |

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION

| | |
|---|----------|
| Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX) | 250 |
| Température de fonctionnement (oC) | 0 to 40 |
| Humidité (%) | 20 to 80 |

INSTALLATION

| | |
|---|---------------------------------------|
| Paysage | • |
| Portrait | • |
| Horizontal | • |
| Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm) | 4; 400 x 400 (FDMI); 600 x 400 (FDMI) |

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) SORTIE

| | |
|---------------------------|---|
| DisplayPort | 1 |
| Entrée audio/casque 3.5mm | 1 |

ACCESSOIRES

| | |
|-----------------------------|---|
| Shipping Content | CD-ROM (User Guides / Manuals); Display; DisplayPort Cable; Remote Control; USB cable |
| Émetteur de la télécommande | Yes |
| Cordon d'alimentation | Yes |
| Support de montage | Optional |
| Pied de bureau | Optional |

SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Fonctionnement 24/7 certifié | • |
| Garantie limitée du fabricant (ans) | 3 |
| Gradation locale | • |
| Enceintes intégrées (W) | 10 + 10 |
| Gestion de l'alimentation | • |
| Couleur du boîtier | Black |
| Colour Versions | Optional coloured overframes |
| Détecteur de température | • |
| Détecteur de luminosité | • |

POIDS ET MESURES

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Taille du biseau (G/D) mm | 14.8 |
| Taille du biseau (H/B) mm | 14.8 |
| Dimensions du produit (L/H/P) mm | 1,681 x 960 x 71 |
| Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm | 1,830 x 1,190 x 280 |
| Poids du produit sans le pied (Kg) | 53 |
| Poids d'expédition (kg) | 65.5 |

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) ENTRÉE

| | |
|--------------------|---|
| HDMI | 3 |
| DisplayPort | 2 |
| Entrée audio 3.5mm | 1 |

CONNECTIVITÉ (DONNÉES DE CONTRÔLE/SÉRIE)

| | |
|---------------|---|
| Entrée RS232C | 1 |
| Port réseau | 1 |
| USB | 4 |

