

Digital signage kijelző

PN-HC751

Vékony és könnyű digital signage kijelzők



- Tegyen jó benyomást a 75"-es kijelző segítségével bármilyen kiskereskedelmi, vállalati vagy közlekedési környezetben
- Széles színskálán megjelenített, továbbfejlesztett és valós színmegjelenítés
- Egyszerű tartalommegjelenítés és -meghallgatás a beépített 4K-s USB médialejátszó és hangszórók révén
- 50.000 órás élettartam (álló/fekvő 25°C)
- Jelenítsen meg részletgazdag képeket és videókat 4K-s Ultra HD felbontással (3840 x 2160 képpont)
- Folyamatos tartalommegjelenítés 24/7-ben
- A legújabb, 4K-s HDMI csatlakozás 60 Hz-es frekvencián



www.sharp.hu

SHARP
Be Original.

Műszaki jellemzők

KÉPERNYŐ MODUL ADATAI

Panel Technológia	TFT LCD
Natív felbontás (Pixel)	3840 x 2160
Képpátló (hüvelyk / cm)	75 / 189,2
Képarány	16:9
Háttérvilágítás technológia	W-LED / Full Array
Fényerő (cd/m2)	450
Kontrasztarány	1200 : 1
Megjelenített színek	1,06 milliárd
Válaszidő (szürkétől szürkéig átlag) ms	8
Látószög (H/V)0 CR >10	178 / 178

TÁPEGYSÉG ÉS MŰKÖDÉSI KÖRNYEZET

Üzemi feszültség (ACV) / Frekvencia (Hz)	100-240 / 50-60
Energiafogyasztás (W) (Használat közben MAX)	240
Energiafogyasztás (W) (Készenlét mód)	0,50
Üzemi hőmérséklet (oC)	0 - 40
Páratartalom (%)	20 - 80RH

TELEPÍTÉS

Fekvő elrendezés	•
Álló elrendezés	•
Felszerelés (VESA/pontok száma/pitch mm)	VESA 800 x 400

CSATLAKOZTATÁS (AUDIO/VIDEO) KIMENET

Audio RCA R-L	1
---------------	---

24/7 működés	•
Beépített hangszórók (W)	10W + 10W
Számítógép bemenet - Plug and Play	•
Energiagazdálkodás	•
Ház színe	Fekete
Egyéb	HDR támogatás

Keret mérete (B/J) mm	19,4 / 19,4
Keret mérete (U/L) mm	19,4 / 19,4
Termék mérete (Szé/Ma/Mé) mm	1692,5 x 870,7 x 79,8
Termék súlya állvány nélkül (Kg)	34

HDMI	3
VGA	1
Audio 3,5mm-es Jack	1
Egyéb	HDMI2.0 / HDCP 2.2 / CEC

RS232C BE	1
LAN Port	1
USB	1