

Pantalla de señalización digital

# PN-HE751

Pantallas de señalización digital delgadas y ligeras



The image shows a digital departure board with a dark background and yellow text. At the top left is a yellow airplane icon. The title 'DEPARTURES' is in large white letters. Below is a table with four columns: Time, Destination, Flight, and Gate. The table lists several flights with their respective times, destinations, flight numbers, and gate numbers.

Time	Destination	Flight	Gate
15:00	Paris	AA6450	B28
15:05	Munich	BG2301	B17
15:15	New York	JK2003	A23
15:20	Dusseldorf	TR5237	A41
15:30	Boston	AA6450	D9
15:45	Washington	BG2301	E12
16:05	Manchester	JK2003	A19
16:15	Beijing	TR5237	B35
16:20	Istanbul	AA6450	B10

- Impresione con la pantalla de 75" en su entorno de comercio, empresa o transporte
- Reproducción fiel y mejorada del color gracias a la amplia gama cromática
- Ve y escuche contenidos fácilmente con el reproductor multimedia USB 4K y los altavoces integrados
- 50.000h de vida útil de la retroiluminación (vertical/horizontal 25°C)
- Muestre imágenes y vídeos con todo detalle gracias a la resolución 4K Ultra HD (3840 x 2160 píxeles)
- Visualización continua de contenidos durante las horas de funcionamiento 24/7
- Lo último en conectividad HDMI para 4K a 60 Hz



[www.sharp.es](http://www.sharp.es)

**SHARP**

Be Original.

# Especificaciones

## DATOS DEL MÓDULO DE LA PANTALLA

Tecnología de panel	TFT LCD
Resolución original (píxeles)	3840 x 2160
Tamaño diagonal (pulg/cm)	75 / 189,2
Relación de aspecto	16:9
Tecnología de retroiluminación	W-LED / Full Array
Brillo (cd/m2)	600
Relación de contraste	1200 : 1
Colores de visualización	1,06 Billion
Tiempo de respuesta (promedio gris a gris) ms	8
Ángulo de visión (H/V)0 CR >10	178 / 178

## ALIMENTACIÓN Y ENTORNO OPERATIVO

Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz)	100-240 / 50-60
Consumo (W) (funcionamiento MAX)	240
Consumo (W) (en espera)	0,50
Temperatura de funcionamiento (oC)	0 - 40
Humedad (%)	20 - 80RH

## INSTALACIÓN

Horizontal	•
Vertical	•
Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm)	VESA 800 x 400

## CONECTIVIDAD (AUDIO/VÍDEO) SALIDA

Audio RCA R-L	1
---------------	---

Certificación de funcionamiento constante	•
Altavoces integrados (W)	10W + 10W
Entrada de ordenador - Plug and Play	•
Administración de energía	•
Color de la carcasa	Black
Otros	HDR Support

Tamaño del bisel (L/R) mm	19,4 / 19,4
Tamaño del bisel (U/L) mm	19,4 / 19,4
Dimensiones del producto (An/Al/Pr) mm	1692,5 x 870,7 x 79,8
Peso del producto sin soporte (Kg)	34

HDMI	3
VGA	1
Conector de audio de 3,5 mm	1
Otros	HDMI2.0 / HDCP 2.2 / CEC

Entrada RS232C	1
Puerto LAN	1
USB	1