

Display per segnaletica digitale

# PN-HE751

Display per segnaletica digitale sottili e leggeri



Time	Destination	Flight	Gate
15:00	Paris	AA6450	B28
15:05	Munich	BG2301	B17
15:15	New York	JK2003	A23
15:20	Dusseldorf	TR5237	A41
15:30	Boston	AA6450	D9
15:45	Washington	BG2301	E12
16:05	Manchester	JK2003	A19
16:15	Beijing	TR5237	B35
16:20	Istanbul	AA6450	B10

- Il display da 75" è di grande impatto per gli ambienti retail o aziendali.
- Rappresentazione migliorata e fedele dei colori, grazie all'ampia gamma cromatica.
- Riproduci e ascolta facilmente i contenuti con il lettore multimediale USB 4K e gli altoparlanti integrati
- 50.000h di durata della retroilluminazione (portrait/landscape 25°)
- Mostra immagini e video in modo dettagliato con la risoluzione 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixel)
- Visualizzazione continua dei contenuti durante le ore di funzionamento, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
- Connettività HDMI di ultima generazione per 4K a 60Hz



[www.sharp.it](http://www.sharp.it)

**SHARP**

Be Original.

# Specifiche

## DATI MODULO DISPLAY

Tecnologia a pannello	TFT LCD
Risoluzione nativa (Pixel)	3840 x 2160
Dimensioni diagonali (pollici / cm)	75 / 189,2
Proporzioni	16:9
Tecnologia a retroilluminazione	W-LED / Full Array
Luminosità (cd/m2)	600
Contrasto	1200 : 1
Colori display	1,06 Billion
Tempo di risposta (media grigio su grigio) ms	8
Angolo visuale (H/V)0 CR >10	178 / 178

## ALIMENTAZIONE E AMBIENTE DI FUNZIONAMENTO

Tensione operativa (ACV) / Frequenza (Hz)	100-240 / 50-60
Consumo di corrente (W) (funzionamento MASSIMO)	240
Consumo di corrente (W) (Standby)	0,50
Temperatura operativa (oC)	0 - 40
Umidità (%)	20 - 80RH

## INSTALLAZIONE

Orizzontale	•
Verticale	•
Montaggio (VESA/Numero di punti/picco mm)	VESA 800 x 400

## CONNETTIVITÀ (AUDIO/VIDEO) OUTPUT

Audio RCA R-L	1
---------------	---

Funzionamento certificato 24/7	•
Altoparlanti incorporati (W)	10W + 10W
Input Computer - Plug and Play	•
Power Management	•
Colore cabinato	Black
Altro	HDR Support

Dimensione lunetta (S/D) mm	19,4 / 19,4
Dimensione lunetta (A/B) mm	19,4 / 19,4
Dimensioni del prodotto (L/A/S) mm	1692,5 x 870,7 x 79,8
Peso del prodotto senza stand (Kg)	34

HDMI	3
VGA	1
Presse Audio da 3,5mm	1
Altro	HDMI2.0 / HDCP 2.2 / CEC

RS232C IN	1
Porta LAN	1
USB	1