

Pantallas digitales de señalización en 4K

# PN-HW501

Pantallas digitales de señalización compactas y ligeras



- Un mayor impacto con la pantalla de 50 pulgadas en cualquier entorno
- Colores reales y mejorados desde una amplia gama de colores
- Reproduce el contenido fácilmente con reproductor de MediaPlayer 4K USB integrado y los altavoces
- Diseño delgado, elegante y refinado para adaptar a cualquier entorno
- Imágenes en escaparate con una resolución de 4K Ultra HD (3840x2160 píxeles)
- Contenidos sin interrupción durante el horario comercial 16/7
- Conectividad de última HDMI para 4K a 60Hz
- Instalación flexible en vertical y horizontal

# Especificaciones

## DATOS DEL MÓDULO DE LA PANTALLA

Tecnología de panel	TFT LCD
Resolución original (píxeles)	3840 x 2160
Tamaño diagonal (pulg/cm)	50 / 125
Relación de aspecto	16:9
Tecnología de retroiluminación	W-LED / Full Array
Brillo (cd/m2)	350
Relación de contraste	4000 : 1
Colores de visualización	1.060 millones
Tiempo de respuesta (promedio gris a gris) ms	8
Ángulo de visión (H/V)0 CR >10	178 / 178

## ALIMENTACIÓN Y ENTORNO OPERATIVO

Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz)	100-240 / 50-60
Consumo (W) (funcionamiento MAX)	130
Consumo (W) (en espera)	0,50
Temperatura de funcionamiento (oC)	0 - 40
Humedad (%)	20 - 80RH

## INSTALACIÓN

Horizontal	•
Vertical	•
Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm)	VESA / 4 / 400 x 200

## CONECTIVIDAD (AUDIO/VÍDEO) SALIDA

Audio RCA R-L	1
---------------	---

## ESPECIFICACIONES CLAVE

Altavoces integrados (W)	10W + 10W
Entrada de ordenador - Plug and Play	•
Administración de energía	•
Color de la carcasa	Black

## PESOS Y MEDIDAS

Tamaño del bisel (L/R) mm	12 / 12
Tamaño del bisel (U/L) mm	12 / 14
Dimensiones del producto (An/Al/Pr) mm	1124 x 646 x 69
Peso del producto sin soporte (Kg)	13

## CONECTIVIDAD (AUDIO/VÍDEO) ENTRADA

HDMI	3
VGA	1
Conector de audio de 3,5 mm	1
Otros	HDMI2.0 / HDCP 2.2 / CEC

## CONECTIVIDAD (CONTROL/DATOS EN SERIE)

Entrada RS232C	1
Puerto LAN	1
USB	1