

Pantalla Interactiva

# PN-L862B

El BIG PAD para las salas de reuniones y la colaboración



- BIG PAD para la sala de reuniones de la oficina, la sala de juntas de la empresa y la sala de formación profesional
- Tamaño de la pantalla de 86" (217,4 cm) con 3840 x 2160 píxeles
- Experiencia de usuario "Pen-On-Paper" con una respuesta táctil suave de 20 puntos
- Experiencia de usuario de lectura y escritura en 4K
- PC Android integrado para dibujar directamente y otras aplicaciones táctiles integradas
- La última colaboración inalámbrica BYOD a través de un PC Android integrado o una ranura OPS
- Escritura, dibujo y anotación intuitivos con el Sharp Pen Software
- Contenido de imagen brillante y llamativo con gran tamaño y amplio ángulo de visión

# Especificaciones

## DATOS DE LA PANTALLA

Tecnología de panel	LCD
Resolución original (píxeles)	3840 x 2160
Tamaño diagonal (pulg/cm)	86 / 217.4
Relación de aspecto	16:9
Tecnología de retroiluminación	LED, full array
Brillo (cd/m2)	350
Relación de contraste	1200:1
Colores de visualización	1.07B
Ángulo de visión (H/V)0 CR >10	178 x 178

## ESPECIFICACIONES DE LA INTERFAZ TÁCTIL

Tecnología Táctil	PrecisionTouch
Número de puntos táctiles	20
Revestimiento/filtro	AR
Dureza de la pantalla (H)	8H
Compatibilidad con sistema operativo	Windows 10 / 11, Mac OSX

## PESOS Y MEDIDAS

Tamaño del bisel (L/R) mm	14.6 / 14.6
Tamaño del bisel (U/L) mm	14.6 / 43.5
Dimensiones del producto (An/Al/Pr) mm	1957 x 1159.5 x 85.7
Peso del producto sin soporte (Kg)	62.5

## CONECTIVIDAD (AUDIO/VÍDEO) ENTRADA

HDMI	3
VGA	1
Conector de audio de 3,5 mm	1
Otros	1x USB-C

## CONECTIVIDAD (CONTROL/DATOS EN SERIE)

Entrada RS232C	1
Puerto LAN	1
USB	4

## ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

Altavoces integrados (W)	10 + 10
Entrada de ordenador - Plug and Play	•
Administración de energía	•
Color de la carcasa	Negro
Sin ventilador	•

## FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y ENTORNO OPERATIVO

Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz)	100-240 / 50-60
Consumo (W) (funcionamiento MAX)	470
Consumo (W) (en espera)	0.5
Temperatura de funcionamiento (oC)	5-35
Humedad (%)	20-80
Disipación térmica (BTU/h) MAX	1604

## INSTALACIÓN

Horizontal	•
Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm)	4 / 800mm x 600mm

## CONECTIVIDAD (AUDIO/VÍDEO) SALIDA

Conector de audio/auriculares de 3,5 mm	1
Auricular externo	10W + 10W

## ACCESORIOS

Software	SHARP Pen Software, SHARP Touch Viewing Software
Lápiz	2x