

Příslušenství pro interaktivní displeje

PN-ZCMS1



- Plné pokrytí místnosti – díky zornému poli 120° zajišťuje vestavěná 12MP kamera, že jsou vidět všechny osoby v místnosti.
- Zaměření na přednášejícího – inteligentní detekce obličeje a lokalizace hlasu sleduje každého, kdo mluví, a plynule přepíná mezi přednášejícími.
- 100% kompatibilita a vylepšená sada funkcí – v kombinaci se sérií Sharp BIG PAD L2B.
- Vysoká kvalita zvuku – sestava 6 mikrofonů spolehlivě snímá hlas a potlačuje ozvěny, aby byl zajištěn čistý zvuk i ve větších místnostech.
- Rychlé spuštění schůzky – uložte si až dvě předvolby kamery a přepínejte mezi nimi pomocí dálkového ovladače.
- Snadná instalace – nainstalujte na displeje série BIG PAD L2B nebo přímo na zeď pomocí držáku na zeď.

Specifications

CONNECTIVITY

Audio Input/ Output Terminal	1x
USB Port	1x USB 2.0 Typ-C
Supported Operating System	Windows 8.1; 10; 11; macOS v.10.15; v.11; v.12

MICROPHONE

Number Of Internal Mics	6
Effective Range [m]	8

ELECTRICAL

Power Requirement	100-240 V AC; 50 / 60 Hz (při použití dodávaného napájecího kabelu – síťového adaptéru); 12 V DC
Operating Temperature [°]	0 až +40
Operating Humidity [%]	10 až 90 (nesrážlivá)
Power Consumption [W]	36
Dimensions (W x H x D) [mm]	462 x 93 x 76 (bez vyčnívajících součástí)
Weight [kg]	0.95
Shipping Content	AV soundbar, dálkové ovládání, lithiová baterie (CR2032), držák na zeď, napájecí kabel (AC adaptér), kabel USB typu C na typ A, krytka objektivu, šrouby, návod k obsluze.

CAMERA

Number Of Pixels	12.000.000
Format	H.264 / MJPG / YUY2
Native Resolution	3840 x 2160
Viewing Angle [°]	120
Angle of Movement [°]	15 nahoru / dolů
Focal Length [m]	2
Zoom	max. 5krát

SPEAKER

Sound Channels	x1
Output [W]	8

