

Príslušenstvo pre interaktívne displeje

PN-ZCMS1



- Plné pokrytie miestnosti – vďaka zornému poľu 120° zaisťuje zabudovaná 12MP kamera, že sú vidieť všetky osoby v miestnosti.
- Zameranie na prednášajúceho – inteligentná detekcia tváre a lokalizácia hlasu sleduje každého, kto hovorí, a plynule prepína medzi prednášajúcimi.
- 100 % kompatibilita a vylepšený balík funkcií – v kombinácii so sériou Sharp BIG PAD L2B.
- Vysoká kvalita zvuku – zostava 6 mikrofónov spoľahlivo sníma hlas a potlačuje ozveny, aby bol zaistený čistý zvuk aj vo väčších miestnostiach.
- Rýchle spustenie schôdze – uložte si až dve predvoľby kamery a prepínajte medzi nimi pomocou diaľkového ovládača.
- Jednoduchá inštalácia – nainštalujte na displeje série BIG PAD L2B alebo priamo na stenu pomocou držiaka na stenu.

Specifications

CONNECTIVITY

Audio Input/ Output Terminal	1x
USB Port	1x USB 2.0 Typ-C
Supported Operating System	Windows 8.1; 10; 11; macOS v.10.15; v.11; v.12

MICROPHONE

Number Of Internal Mics	6
Effective Range [m]	8

ELECTRICAL

Power Requirement	100 – 240 V AC; 50 / 60 Hz (pri použití dodávaného napájacieho kábla – sieťového adaptéra); 12 V DC
Operating Temperature [°]	0 až +40
Operating Humidity [%]	10 až 90 (nekondenzujúca)
Power Consumption [W]	36
Dimensions (W x H x D) [mm]	462 x 93 x 76 (bez vyčnievajúcich súčastí)
Weight [kg]	0.95
Shipping Content	AV soundbar, diaľkové ovládanie, lítiová batéria (CR2032), držiak na stenu, napájací kábel (AC adaptér), kábel USB typu C na typ A, krytka objektívu, skrutky, návod na obsluhu.

CAMERA

Number Of Pixels	12.000.000
Format	H.264 / MJPG / YUY2
Native Resolution	3840 x 2160
Viewing Angle [°]	120
Angle of Movement [°]	15 hore / dole
Focal Length [m]	2
Zoom	max. 5-krát

SPEAKER

Sound Channels	x1
Output [W]	8

