

Interactive Display

# NEC MultiSync WD551



- OKM eli "ota oma kokous mukaan". Selkeä ja yhtenäinen ratkaisu nopeisiin startup-kokouksiin millä tahansa laitteella.
- Microsoft Teams -sertifioitu ja paljon enemmän. Sujuva ratkaisu käynnistää videokokouksen pikana valitsemallasi alustalla.
- Fiksua tilanhallintaa. Tee kokoustilasta oikein mukava, optimoitu ja analytiikkaa keräävä ympäristö sisäänrakennetuilla IoT-antureilla.
- Sujuva, häiriötön yhteys. Yhdistä laitteesi yhdellä käyttövarmalla USB-C-johdolla näyttöön ja synkronoi automaattisesti sisäänrakennettu kamera, kaiuttimet, mikrofoni, kosketusnäyttö ja -kynät.
- Kevyt kosketus, helppo puhdistaa. Helposti pyyhkiytyvä tasainen näyttö vähentää parallaksi-ilmiötä, ja siihen on Windows Ink -tuen ansiosta helppo kirjoittaa kahdellakin kynällä.

# Määrittelyt

## NÄYTTÖMODUULIN TIEDOT

Paneelin tekniikka	IPS with Direct LED backlights
Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)	3840 x 2160
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	55 / 138.78
Kuvasuhde	16:9
Taustavalon tekniikka	LED
Kirkkaus (cd/m2)	400
Kontrastisuhde	1200:1
Kuvakulma (H/V) CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	1,073 (10bit)
Response Time (typ.) [ms]	8

## KOSKETUSLIITÄNNÄN TEKNISET TIEDOT

Tekniikka	PCAP
Kosketuskohtien määrä	20
Pinnoite/Suodatin	Anti-glare
Näytön kovuus (H)	7
Käyttäjärjestelmän yhteensopivuus	Android; Linux; Mac OS; Windows
Light Transmission [%]	≥ 88
Haze Level [%]	4 ~ 10
Reflection Rate [%]	4
Touch Method	Active Stylus; Conductive Passive Stylus (≥ 8 mm); Finger
Palm Rejection	No
Data Interface	USB-HID
Windows Ink	Yes

## PAINOT JA MITAT

Bezel-koko (L/R) mm	Edge-to-edge flush design (no bezel)
Bezel-koko (U/L) mm	Edge-to-edge flush design (no bezel)
Tuotteen mitat (L/K/S) mm	1,266 x 856.7 x 85.1
Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)	31.2

## YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) TULO

HDMI	1
------	---

## CAMERA

Viewing Angle [°]	120 diagonal / 113 horizontal / 81 vertical
Resolution	Output HD 3840p 30fps

## TÄRKEIMMÄT TEKNISET TIEDOT

Special Characteristics	Collaboration Display; Microsoft Teams Certified
Operating Time	16 / 7
Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)	12 W + 12 W

## VIRTALÄHDE JA KÄYTTÖYMPÄRISTÖ

Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.)	371
Käyttölämpötila (oC)	+0 to +40
Kosteus (%)	10 to 90

## ASENNUS

Maisema	•
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	4; 400 x 200 (FDMI)

## YHDISTETTÄVYYS (SÄÄTÖ/SARJATIEDOT)

RS232C IN	1
LAN-portti	1
USB	2

## MICROPHONE/ECHO-CANCELLING

Array	built-in 6 array
Distance [m]	6
Degrees [°]	180

