

MFP med høy ytelse og forbedret brukeropplevelse

MX-M905

Enkel å bruke, 90 siders MFP, for kontinuerlig drift



- Multifunksjonsskriver med høy ytelse, designet for de store utskriftvolumene til kontoret
- Papir kapasitet: Std 3100 Maks 8500
- 120 opm 1 sidig og 240 opm 2 sidig scanning hastighet i farger og S/H i den standard 250 arks DFPF dokumentmateren
- Fire nivåer av nettverk og datasikkerhet
- Sider pr minutt 90 S/H
- Stort 10,1-tommers LCD kontrollpanel med finger swipe touch control
- Utvidede etterbehandlings muligheter som inkluderer bla. 100 arks stifting, rygg stifting, multi falseenhet, curl correction, trimming og innleggs muligheter
- Avanserte utvidelses opsjoner

Spesifikasjoner

GENERELT

| | |
|---|---------------------|
| Hastighet svart/hvitt kopier/utskrifter per minutt (A4) | 90 |
| Hastighet svart/hvitt kopier/utskrifter per minutt (A3) | 47 |
| Papirstørrelse: Min-Max | SRA3 - A5R |
| Papirvekt (g/m ²) | 52 - 220 |
| Papir kapasitet: Standard (ark) | 3100 |
| Papir kapasitet: Max (ark) | 8500 |
| Oppvarmingstid (sek) | 210 |
| Kopieringsminne min/max (GB) | 6 |
| Harddisk | STD |
| Harddisk kapasitet (GB) | 1000 |
| Dupleks | STD |
| Strømkrav - lokal vekselstrøm AC volt (Hz) | 220-240V, 50 / 60Hz |
| Energiforbruk (kW) | 2,3 |
| Mål, basis enhet (B x D x H) (mm) | 1086 x 791 x 1237 |
| Mål, full konfigurasjon (B x D x H) (mm) | 3390 x 791 x 1276 |
| Vekt (kg) | 302 |

DOKUMENTMATER

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Originalkapasitet (ark) | 250 |
| Arkmater hastighet - S/H | 120 (simplex), 240 (duplex) |
| Arkmater hastighet - Farge | 120 (simplex), 240 (duplex) |

DOKUMENTARKIVERING

| | |
|---|---|
| Dokumentarkivering (standard/tilbehør) | STD |
| Arkiveringskapasitet- hovedmappe og egne mapper (sider) | 35000 |
| Arkiveringskapasitet- hurtigmappe (sider) | 10000 |
| Lagrede jobber | Copy, print, scan, fax transmission |
| Lagringsmapper | Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000) |
| Konfidensiell lagring | • |

FAKS

| | |
|--|----------------------------|
| Fax (standard/tilbehør) | OPT |
| Komprimeringsmetode | MH / MR / MMR / JBIG |
| Kommunikasjonsprotokoll | Super G3 / G3 |
| Overføringstid (sek) | 3 |
| Modemhastighet (bps) | 33,600 |
| Overføringsoppløsning | 203.2 x 97.8 / 406.4 x 391 |
| Dokument størrelse (min) | A5 |
| Dokument størrelse (max) | A3 |
| Minne (MB) | 1024 |
| Gråskalanivåer | 256 |
| Nummer registrering, hurtig oppringing | 999 |
| Gruppesending (maks destinasjoner) | 500 |

TRÅDLØS LAN

| | |
|---------------------------------|---|
| Trådløs LAN (standard/tilbehør) | STD |
| Kompatibilitet | IEEE802.11n / g / b |
| Tilgangsmodus | Infrastructure mode, Software AP mode |
| Sikkerhet | WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP |

KOPIMASKIN

| | |
|---|--------------|
| Originalstørrelse (Max) | A3 |
| Tid til første kopi, svart/hvitt (sek) | 4,0 |
| Elektronisk sortering standard | • |
| Kontinuerlig kopiering (max kopier) | 9999 |
| Oppløsning ved skanning, svart/hvitt (dpi) | 600 x 600 |
| Oppløsning ved skanning, farge (dpi) | 600 x 600 |
| Oppløsning skriver (dpi) | 1200 x 1200 |
| Gradering (ekvivalente nivåer) - svart/hvit | 256 |
| Zoom omfang (%) | 25 - 400 |
| Forhåndsinnstilt kopi ratio | 10 (5E / 5R) |

SKANNER

| | |
|---|---|
| Nätverksscanner (standard/tilbehør) | STD |
| Skanning metode - Push og Pull skanning | • |
| Oppløsning Push skanning (dpi) | 100, 150, 200, 300, 400, 600 |
| Oppløsning Pull skanning (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600 |

Filformater

XPS, PDF, Encrypted PDF, Compact PDF, PDF / A-1B, JPEG, TIFF, searchable PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), text (TXT), rich text (RTF)

| | |
|------------------------------------|---|
| Skann destinasjon - skrivebord | • |
| Skann destinasjon - FTP, E-post | • |
| Skann destinasjon - nettverksmappe | • |
| Skann destinasjon - USB minne | • |

SKRIVER

| | |
|-------------------------------------|---|
| Nätverksskriver (standard/tilbehør) | STD |
| Oppløsning (dpi) | 1200 x 1200 |
| Utbedret Oppløsning (dpi) | 1200 x 1200 |
| Grensesnitt standard/opsjon | Std USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T |

Supporterte OS Std

Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Mac OS X 10.6 - 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12

Nettverksprotokoller

TCP / IP, IPX / SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk), IPv6 LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FPT for downloading print files, EtherTalk printing, IPP

Utskriftsprotokoller

PDL standard/opsjon

Std PCL6 emulation, Genuine

Adobe PS3

Tilgjengelige fonter

80 (PCL), 139 (PS3)

ETTERBEHANDLING

| | |
|---------------------------|------|
| Kapasitet, utenhet | 4250 |
| Stiftekapasitet (ark) Max | 100 |
| Ryggstifting | OPT |
| Sideforskyvning | STD |
| Hulling | OPT |
| GBC Hulling | OPT |
| Ilegger | OPT |
| Brette enhet | OPT |

TONER BEHOLDNING

| | |
|---------------------------|--------|
| Sort (sider ved 6 % dekk) | 120000 |
|---------------------------|--------|