

Projektor

# Sharp / NEC P605UL



- Ingen filterservice nødvendig – en fullstendig forseglet optisk laser-LCD-motor gir filterfri design som opprettholder den klare fargeskarpheten.
- Fremtidssikret inndatahåndtering – takket være 4K ved 30 Hz inndataprosessering.
- Risikogruppe 2 – på grunn av oppfyllingen av kravene til risikogruppe 2 er det ikke nødvendig med ekstra sikkerhetstiltak.
- Lavt støynivå – med 19 dB\* vil den stillegående teknologien ikke forstyrre møtene dine.
- Ingen lampebytter – opptil 20 000 timer vedlikeholdsfri drift mulig på grunn av laserlyskilden.

# Specifications

## PANEL OPPLØSNING

1-Chip DLP(TI) / 3-Chip DLP(TI) / 3-LCD-Panel - / - / •  
Fast oppløsning 1920 x 1200 (WUXGA)

## VIDEO INNGANGER

HDMI •

## AUDIO INNGANGER

Ingång: 1 x 3,5 mm; Utgang: 1 x 3,5 mm stereo •  
jackkontakt  
Via HDMI-Inngang •

## BILDE DATA

Lysstyrke ECO-mode (ANSI Lumen) / Standard 6000  
(ANSI Lumen)  
Kontrastomfang 600000:1  
Projektor lampe (W) / Lampens levetid  
[timmar] ECO-Mode (h) / Lampens levetid  
[timmar] (h)  
Fan 19 dB ECO / 25 dB  
lenbygget objektiv / Utbyttbart objektiv - / •  
Zoom-Linse (Manuel/ Motordrevet) • / -  
Lens Shift (H/V) • / •  
Keystone (automatisk/manuellt) • / -

## DIVERSE

Strømforbruk (V) / Strømforbruk, standard 100-240 / 357 / 257 / 0.3  
(W) / Strømforbruk, ECO (W) / stand-by (W)  
Mål (bredde x høyde x dybde) i mm 480 x 122 x 407  
Vekt (kg) 9.7

## DATA INNGANGER

HDMI •  
15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr) •

## PC-KONTROLL

RS232C (Sub-D) •  
LAN •  
USB •

## FARGESTANDARD

PAL 60/N/M • / • / •  
SECAM •  
NTSC (MHz) 3.58/ 4.43 • / •

## TILLBEHØR

Fjernkontroll / Manual (CD-ROM) • / •  
Strømkabel / PC Kabel • / -