

A3 farve lette produktionsprinter

MX-8090N

Professionel udskrivning i farve med fremragende produktivitet og exceptionel udskriftskvalitet



- Udskriv, kopiér, scan, arkivér
- Papirkapacitet: Standard 3100 Maks. 13500 ark
- Stort 15,4" LCD-farvepanel med fuldstændig brugertilpasning og touchskontrol ved at stryge med fingeren
- Integreerede eller eksterne valgmuligheder for EFI Fiery-printerserver
- Sider pr. minut: 80 s/h, 80 farve
- Høj hastighed, store produktionsmængder med et bredt udvalg af professionelle muligheder for efterbehandling
- Høj billedkvalitet med Developer Refresh-system

Specifikationer

GENERELT

Hastighed - sider pr. minut (A4)	80
Hastighed - s/h sider pr. minut (A4)	80
Papirstørrelse: min. - max.	A5R - SRA3
Papirvægt (g/m ²)	55-300
Papirkapacitet :Standard (ark)	3100
Papirkapacitet :Max (ark)	13500
Opvarmningstid (sek.)	90
Hukommelse generelt (Gb)	6
Harddisk	STD
Harddisk kapacitet (GB)	1000
Duplex	STD
Strømkrav	220-240V, 50 / 60Hz
Strømforbrug (kW)	3.84
Mål (B x D x H) (mm.)	982 x 768 x 1,530
Vægt (kg)	223.8

DOKUMENTFREMFØRER

Originalkapacitet (ark)	150
Scanningshastighed - s/h	100 / 200
Scanningshastighed - farve	100 / 200

DOKUMENTARKIVERING

Dokumentarkivering (standard / tilbehør)	STD
Arkiveringskapacitet - hovedmappe / brugermapper (sider)	35000
Arkiveringskapacitet - hurtigmappe (sider)	10000
Lagret jobs	Copy, print, scan
Lagringsmappe	Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)
Konfidentiell lagring	.

FAX

Fax (standard / tilbehør)	N / A
---------------------------	-------

TONER INDHOLD

Sort (sider med 5% dækflade)	65000
Cyan (sider med 5% dækflade)	60000
Magenta (sider med 5% dækflade)	60000
Yellow (sider med 5% dækflade)	60000

KOPIMASKINE

Originalstørrelse (Max.)	A3
1. farvekopi (sek.)	5,1
1. s/h kopi (sek.)	3,7
Elektronisk sortering standard	.
Kontinuerlig kopiering (max. kopier)	9999
Scanneropløsning ved s/h (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Scanneropløsning ved farve (dpi)	600 x 600
Printeropløsning	600 x 600, 9,600 (equivalent) x 600, 1,200 x 1,200
Gradueringer - s/h	2
Gradueringer - farve	256
Zoomområde (%)	25-400 (25 - 200 using 1% increments)
Faste zoom-satser	10

SCANNER

Netværksscanner (standard / tilbehør)	STD
Scanningsmetode - "push" eller "pull" scan	.
Scanneropløsning - "push" scan (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Scanneropløsning - "pull" scan (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600,50-9600
Fil formater	TIFF, PDF, PDF / A, encrypted PDF, compact PDF, JPEG, XPS, searchable PDF, OOXML (docx, xlsx, pptx), text (TXT [UTF-8]), rich text (RTF)
Scannerdestinationer desktop	.
Scannerdestinationer FTP, E-mail	.
Scannerdestinationer netværksmappe	.
Scannerdestinationer USB hukommelse	.

PRINTER

Netværksprinter (standard / tilbehør)	STD
Opløsning (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
Interface Standard / Tilbehør	Std USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX-1000Base-T
Understøttede operativsystemer standard	Windows 7, Windows 8.1, Windows10, Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13
Netværksprotokoller	TCP / IP (IPv4, IPv6)
Printerprotokoller	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPT for downloading print files, IPP
PDL standard / tilbehør	Std PCL6, Genuine Adobe® PostScript® 3
Tilgængelig fonte	80 (PCL), 139 (PS3)

EFTERBEHANDLING

Kapacitet	4250
Hæfte kapacitet (sider) max.	100
Falsning (folde-funktion)	OPT
Off-set forskydning	STD
Hulle funktion	OPT
Hullemodul	OPT
Insertter	OPT
Foldeenhed (falsning)	OPT

