

Projektor

# Sharp / NEC P554U



- Professionel og fleksibel installation – alsidige projektionsegenskaber gør det enkelt at placere projektoren og nemt at installere den, og opsætningsomkostningerne reduceres muligvis.
- Høj lysstyrke - for den bedste ydeevne ved kraftigt lys i omgivelserne.
- Cost Saving Device Management – save effort whilst administrating all connected NEC devices from a centralised location by using the NaViSet Administrator 2 software tool.
- Minimale ejeromkostninger – takket være lampens lange levetid og de lange udskiftningsintervaller for filtrene.
- Omkostningsbesparende enhedshåndtering – nemmere, centraliseret styring af alle forbundne NEC-enheder ved hjælp af NaViSet Administrator 2 softwareværktøjet.

# Specifications

## PANEL UPPLÖSNING

1-Chip DLP(TI) / 3-Chip DLP(TI) / 3-LCD-Panel - / - / •  
Fast upplösning 1920 x 1200 (WUXGA)

## DATA INGÅNGAR

HDMI •  
15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr) •

## PC-KONTROLL

RS232C (Sub-D) •  
LAN •  
USB •

## FÄRGSTANDARD

PAL 60/N/M - / • / •  
SECAM •  
NTSC (MHz) 3.58/ 4.43 - / •

## TILLBEHÖR

Fjernkontrol / Manual (CD-ROM) • / •  
Strømkabel / PC Kabel • / -

## PC-INGÅNGAR

H-Frekvens (kHz) 15-100  
V-Frekvens (Hz) 50 - 120

## VIDEO INGÅNGAR

S-Video (Y/C) •  
HDMI •

## AUDIO INGÅNGAR

Indgang: Mini Jack (3,5 mm); Udgang: Mini Jack (3,5 mm) •  
RCA-Stereo Ind/ud •

## BILD DATA

Lysstyrke ECO-mode (ANSI Lumen) / Standard (ANSI Lumen) 3200 / 5300  
Kontrast 20000:1  
Projektor pære (W) / Pærens levetid [timer] 330 / 8000 / 4000  
ECO-Mode (t) / Pærens levetid [timer] (t)  
Fan 34 dB ECO / 37 dB  
Indbygget objektiv / Udskifteligt objektiv - / •  
Zoom-Linse (Manuel/ Motorstyret) • / -  
Lens Shift (H/V) • / •  
Keystone (automatisk/manuelt) • / -

## ÖVRIGT

Strømforsyning (V) / Strømforbrug, standard (W) / Strømforbrug, ECO (W) / stand-by (W) 100-240 / 431 / 277 / 0.17  
Mål (bredde x højde x dybde) i mm 420 x 133 x 322  
Vægt (kg) 4.8