

BIG PAD interactive displays

PN-75HC1

The BIG PAD for teaching and training



- 4K BIG PAD for Education, Training and Meeting rooms
- Fast and responsive Infrared (IR) 20 point touch
- Integrated SOC Controller player for PC-less Whiteboarding and Media playback
- Provides a natural 'Pen-on-Paper' experience using a passive pen or finger
- 75" (189,53m) size with 3840 x 2160 pixels
- Two built-in (10W) stereo loudspeakers which clearly and effectively fill larger rooms
- OPS slot for optional function enhancement
- Intuitive control with full bezel button controls and on screen touch menu

Specifikationer

VISNINGSMODULUPPGIFTER

Panelteknik	TFT LCD
Upplösning (pixlar)	3840 x 2160
Diagonalstorlek (tum/cm)	75 / 189,3
Bildformat	16:9
Teknik för bakgrundsbelysning	LED, edge lit
Ljusstyrka (cd/m2)	400
Kontrastförhållande	1.200:1
Displayfärger	1.07 Billion
Svarstid (grått till grått genomsnitt) ms	8

TOUCHGRÄNSSNITTSPECIFIKATION

Teknologi	IR
Antal touch-punkter	20
Antal samtidiga användare	1
Beläggning / Filter	AR
Operativsystem Kompatibilitet	Win 10 (32 / 64bit)

VIKTER OCH MÅTT

Ramens storlek (V/H) mm	43 / 43
Ramens storlek (Ö/U) mm	45 / 65
Produktmått (B/H/D) mm	1738 / 1036 / 105
Produktens vikt utan stativ (kg)	61

ANSLUTNINGAR (AUDIO/VIDEO) INGÅNG

HDMI	3
VGA	1 (Mini D-SUB 15 pin)
Audio 3,5mm uttag	1

ANSLUTNINGAR (KONTROLL/SERIELLA DATA)

LAN-port	1
USB	2

HUVUDSPECIFIKATIONER

Inbyggda högtalare (W)	10 + 10
Datoringång - Plug and Play	•
Kabinettets färg	Black
Fläktlös	•

STRÖMFÖRSÖRJNING OCH DRIFTMILJÖ

Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	100-240, 50 / 60
Strömförbrukning (W) (drift MAX)	460
Strömförbrukning (W) (standby)	0.5
Driftstemperatur (°C)	5-35
Luftfuktighet (%)	20-80
Värmeförlust (BTU/h) MAX.	1570

INSTALLATION

Liggande	•
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	VESA / 4 / 600x400

ANSLUTNINGAR (AUDIO/VIDEO) UTGÅNG

Audio/Hörlurar 3,5mm uttag	1
----------------------------	---

TILLBEHÖR

Penna	1 pc.
-------	-------